Getinge Assured

Wash Monitor

Der Getinge Assured Wash Monitor ist ein synthetischer Prüftest zur Einmalverwendung für die routinemäßige Überwachung automatisierter Reinigungsvorgänge.

Der Test wird in einen Wash Monitor Holder eingesetzt und im Reinigungs- und Desinfektionsgerät platziert.



Leistungsmerkmale

ie synthetische Prüffläche (rote Raute) simuliert menschliches Blut und Gewebe. Beim Einsetzen in den Wash Monitor Holder ist die Prüffläche halb verdeckt. Dadurch wird das Gelenk eines chirurgischen Instruments simuliert. Das Entfernen der gesamten Prüffläche bedeutet eine wirksame Reinigung.

Physikalische Eigenschaften

Der Wash Monitor besteht aus einem Metallstreifen mit synthetischer Prüffläche.

- **Abmessungen:** 89 mm x 25 mm
- **Substratmaterial:** Metall

Umgebungsbedingungen

Lagerung: 4° - 30 °C und 10 – 60 % relativer Luftfeuchtigkeit. Von Desinfektionsmitteln und chemischen Dämpfen fernhalten.

Dauer der Haltbarkeit

24 Monate. Das Verfallsdatum ist auf der Produktverpackung aufgedruckt.

Standardklassifizierung

Entspricht den Bestimmungen der Norm ISO 15883, Routineüberwachung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten.

Bestellinformation

Getinge Assured	Bestellnummer
Wash Monitor 25 pcs	503864500
Wash Monitor 50 pcs	503864600
Wash Monitor 100 pcs	503864700
Wash Monitor Holder	503864800

Getinge Infection Control AB, P O Box 69, SE-305 05 Getinge, Sweden

www.getinge.com