



ELETTRODI MONOUSO STERILI A CAPPIO PER ELETTROCHIRURGIA
ELECTROSURGICAL LOOP STERILE DISPOSABLE ELECTRODES


Gli elettrodi per elettrochirurgia FIAB possiedono alcune caratteristiche che li rendono altamente affidabili durante interventi ginecologici. La sicurezza del prodotto è garantita dall'utilizzo di materiali inossidabili e dall'accoppiamento con la protezione anti-shock in plastica ad alta resistenza. Il sistema di bloccaggio esagonale impedisce la rotazione dell'elettrodo durante l'utilizzo. Sono disponibili diversi modelli per l'utilizzo in ogni pratica elettrochirurgica.
Il prodotto è senza lattice.

FIAB active electrosurgical electrodes have features that make them absolutely reliable in gynaecologic procedures. The use of inoxidizable materials and the coupling with anti-shock high resistance plastic protection guarantees product's safety. The hexagonal blocking system prevent the electrode from rotating during use. Many models are available for different electrosurgical procedures.
Latex-free.

CARATTERISTICHE TECNICHE – *TECHNICAL FEATURES*

IMMAGINE *IMAGES*	**MODELLO** *MODEL*	**PUNTA** *TIP* *(AxB mm)* 	**DIMENSIONI** *DIMENSIONS*	**ISOLAMENTO** *INSULATION*
	**F4620**	Cappio arcuato *Curved loop* (10x3 mm)	L= 134mm ±3%	HIPS
	**F4621**	Cappio arcuato *Curved loop* (10x5 mm)	L= 136mm ±3%	HIPS
	**F4622**	Cappio arcuato *Curved loop* (10x7 mm)	L= 138mm ±3%	HIPS
	**F4623**	Cappio arcuato *Curved loop* (10x10mm)	L= 141mm ±3%	HIPS
	**F4624**	Cappio arcuato *Curved loop* (15x10 mm)	L= 141mm ±3%	HIPS
	**F4625**	Cappio arcuato *Curved loop* (20x10 mm)	L= 141mm ±3%	HIPS
	**F4626**	Cappio arcuato *Curved loop* (15x12 mm)	L= 143mm ±3%	HIPS
IMMAGINE *IMAGES*	**MODELLO** *MODEL*	**PUNTA** *TIP* *(AxB mm)* 	**DIMENSIONI** *DIMENSIONS*	**ISOLAMENTO** *INSULATION*
	**F4630**	Cappio squadrato *Square loop* (10x4 mm)	L= 135mm ±3%	HIPS
	**F4631**	Cappio squadrato *Square loop* (10x8 mm)	L= 139mm ±3%	HIPS
	**F4632**	Cappio squadrato *Square loop* (10x10 mm)	L= 141mm ±3%	HIPS
IMMAGINE *IMAGES*	**MODELLO** *MODEL*	**PUNTA – *TIP*** *(AxB mm)*	**DIMENSIONI** *DIMENSIONS*	**ISOLAMENTO** *INSULATION*
	**F4640**	Vela trapezoidale *Trapezoid loop* (30x5 mm) 	L= 135mm ±3%	HIPS
	**F4641**	Vela curva *Reverse curved loop* (23x13 mm) 	L= 135mm ±3%	HIPS

Vicchio (Florence, Italy) - www.fiab.it * tutti i diritti riservati-*all rights reserved*
Il produttore si riserva il diritto di apporre modifiche tecniche senza preavviso
The right to make technical improvements without notice is reserved

	**F4642**	Vela triangolare *Triangular loop* (17x12 mm) 	L= 135mm ±3%	HIPS

SPESSORE PUNTA ***TIP THICKNESS***	Ø 0,2 mm
MATERIALE ELETTRODO ***ELECTRODE MATERIAL***	ACCIAIO INOX AISI *STAINLESS STEEL*
MATERIALE CAPPIO ***LOOP MATERIAL***	TUNGSTENO *TUNGSTEN*
COMPATIBILITA' CON I MANIPOLI ***COMPATIBILITY WITH PENCILS***	Tutti i manipoli con attacco universale 2,38 mm (3/32") *All pencils with universal connection 2,38 mm(3/32")*
STERILIZZAZIONE ***STERILISATION***	Ossido di Etilene *EO gas*
CONFORMITA' ALLA NORMATIVA ***COMPLIANCE TO STANDARDS***	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifiche. Dispositivo medico in classe IIB *Directive 93/42/EEC and amendments. Class IIB medical device*
CONFEZIONAMENTO – *PACKAGING*	
CONFEZIONE PRIMARIA ***PRIMARY PACKAGING***	Singola in busta PE, inserita in busta di carta accoppiata termosaldata *Singly packaged in PE bag, then packaged in one sealed paper pouch coupled with polyethylene*
CONFEZIONE DI VENDITA ***SALE PACKAGING***	24 pezzi in scatola di cartone *24 pcs in carton box*
IMMAGAZZINAMENTO ***STORAGE***	Temperatura: 0 ÷ +50 °C - Umidità relativa: 20 ÷ 80% *Temperature 0 ÷ +50 °C - Relative humidity: 20 ÷ 80%*
SCADENZA ***EXPIRY***	4 anni dalla data di produzione se conservati correttamente 4 years *from production date if correctly stored*

Vicchio (Florence, Italy) - www.fiab.it * tutti i diritti riservati-*all rights reserved*
Il produttore si riserva il diritto di apporre modifiche tecniche senza preavviso
The right to make technical improvements without notice is reserved